

АГРЕГАТ КОМБИНИРОВАНИЯ ДЛЯ МИНИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ АКМ-4

Агрегат комбинированный для минимальной обработки почвы АКМ-4 предназначен для подготовки окультуренных почв под посев озимых зерновых, пожнивных крестоцветных и поукосных культур, а также лущения жнивья, полупаровой осенней обработки зяби, осенней обработки полей после уборки кукурузы, свеклы и картофеля, ранневесенней обработки зяби (закрытия влаги и заделки удобрений).



Техническая характеристика	
Агрегатируется, класс трактора	5 т
Производительность за час эксплуатационного времени га/ч	
1. При заглублении 12 см	2,8-4
2. При заглублении более 12 см	2,4-3,2
3. Заглубление дисков на 10 см. изменяется угол атаки 10 или 15°	
4. Заглубление секции чизельных лап, см	6-18
5. Задние секции дисков при заглублении на 10 см. изменяется угол атаки 10;15;20;25°	
6. Расход топлива кг/га	7,2-12
7. Рабочая ширина захвата, м	4
8. Масса, кг	3200

Дочернее предприятие
“Щучинский ремонтный завод”
Гродненского унитарного предприятия
“Облсельхозтехника”

231552, Гродненская область, Щучинский район,
д.Рожанка, ул. Советская д.52а,
+375-15-14-49-3-44 (директор), +375-15-14-27-1-54 (факс)
отдел маркетинга +375-15-14-49-5-55; +375-15-14-49-5-51 (факс)
Email:rem_zavod@mail.by