

Измельчитель соломы навесной ИСН-1,8

Предназначен для измельчения и разбрасывания соломы как для кормления животных, так и для подстилки в стойловый период. Измельчающий ротор с набором молотков и сит позволяет измельчать солому различных фракций. Подстилка с лучшими показателями впитывания гарантирует чистоту животных и гигиену места отдыха животных.



Техническая характеристика:

Тип	навесной
Масса, кг, не более	900
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более:	
- длина	1630
- ширина	2000
- высота	2040
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более:	
- длина	1630
- ширина	2000
- высота	2130
Размер измельчаемых рулонов, мм, не более	
- диаметр	1800
- длина	1200
Высота погрузки рулона, м, не более	910
Степень измельчения, мм	18 - 36
Ширина полосы разбрасывания, м не менее	6,5
Полнота выгрузки, %, не менее	98
Транспортная скорость, км/ч, не более	25
Рабочая скорость, км/ч, не более	3,0
Производительность за час основного времени при измельчении рулонов (при плотности рулона 250 кг/м ³), т, не менее	1,85
Удельный расход топлива за сменного времени, кг.ч/т, не более	10,0
Агрегатируется с тракторами класса	кл.2

Дочернее предприятие
"Щучинский ремонтный завод"
Гродненского унитарного предприятия
"Облсельхозтехника"

231552, Гродненская область, Щучинский район,
д.Рожанка, ул. Советская д.52а,
+375-15-14-49-3-44 (директор), +375-15-14-27-1-54 (факс)
отдел маркетинга +375-15-14-49-5-55; +375-15-14-49-5-51 (факс)
Email:rem_zavod@mail.by