

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ-ПЛЮЩИЛКА ЗЕРНА ИПЗ-3

Предназначена для измельчения (плющения) фуражного зерна влажностью 14-35%. Комплектуется сменными вальцами для плющения зерна колосовых культур, сепаратором металлопримесей, звездочками привода. Компактна, надежна в эксплуатации, проста в обслуживании.



Техническая характеристика

Показатель	Значение
Производительность, т/ч	2...3
Установленная мощность, кВт	11
Удельная энергоемкость, кВт ч/т	3,6...5,5
Масса, не более, кг	300
Габаритные габариты, мм	1300x600x1370
Размеры вальцов (диаметр x длина), мм, не более	300x270
Вид вальцов	гладкие/нарезные
Емкость бункера, м3	0,05
Диапазон регулирования:	
- межвальцового зазора мм	0,1...2,5
- скорости вращения, м/с	8...16
- соотношения скоростей вращающихся вальцов	1:1, 1:2

Дочернее предприятие
"Щучинский ремонтный завод"
Гродненского унитарного предприятия
"Облсельхозтехника"

231552, Гродненская область, Щучинский район,
д.Рожанка, ул. Советская д.52а,
+375-15-14-49-3-44 (директор), +375-15-14-27-1-54 (факс)
отдел маркетинга +375-15-14-49-5-55; +375-15-14-49-5-51 (факс)
Email:rem_zavod@mail.by