

Рассеиватель минеральных удобрений РМУ-8000



Предназначен для транспортировки и поверхностного внесения минеральных удобрений, известковых материалов (дефекат, доломитная мука). Оборудование РМУ-8000 может быть установлено на автомобилях КАМАЗ, УРАЛ. Для более точного внесения минеральных

удобрений может быть установлен навигатор «Матрикс 570G», при внесении пылевидных удобрений так же может комплектоваться шнековой приставкой шириной захвата 6м или 9м.

На технико-экономические показатели существенно влияют следующие технические факторы:

- полностью гидравлическое, электронное регулирование внесения удобрений с оптимальной адаптацией исходя из структуры почвы, требований по защите окружающей среды.
- минимизация требуемой силы тяги, и таким образом, экономия топлива.
- использование экологически рационального разбрасывающего механизма с дисками, оснащенными лопастями, предотвращающие дробление гранул для достижения большей рабочей ширины захвата.
- универсальный планчатый транспортер гарантирует его применение как для сухих, так и для влажных продуктов без их зависания в бункере.



Технические характеристики РМУ-8000

Тип машины	Полуприцепная
Производительность, га/час	6-30
Грузоподъемность, т	8
Скорость вращения ВОМ, об/мин	1000
Рабочая скорость, км/ч	8-20
Рабочая ширина внесения, м	
-минеральные удобрения	12-36
-дефекат, доломитовая мука	8-10
Неравномерность внесения удобрений, % не более	
-по рабочей ширине	+/- 4
-по ходу движения	+/- 3
Доза внесения, кг/га	50 -10000
Удельный расход топлива, кг/га	не более 1,4
Погрузочная высота, м	2,8
Габаритные размеры: мм	
длина	6800
ширина	2400
высота	3000
Масса машины, т	3470
Агрегатируется с трактором, л.с.	120 - 150

Дочернее предприятие
«Щучинский ремонтный завод»
ГУП «Облсельхозтехника»

231552 Гродненская обл., Щучинский район
д. Рожанка, ул. Советская д.52а.
+375 1514 49344 директор, +375 1514 27154 (факс)
+375 1514 49555, 49551 –тел/ факс отдел маркетинга.